

# Impresoras multifunción Xerox® AltaLink®

**xerox**™

B8145/B8155/B8170



Las impresoras multifunción AltaLink® serie B8100 están fabricadas con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).

Especificaciones del sistema	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
<b>Velocidad<sup>1</sup></b>	Hasta 45 ppm	Hasta 55 ppm	Hasta 72 ppm
<b>Ciclo de trabajo mensual<sup>2</sup></b>	Hasta 200 000 páginas	Hasta 250 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
<b>Disco duro/Procesador/Memoria</b>	Mínimo 128 GB SSD/ <b>Opcional:</b> 500 GB HDD/Intel Atom® Quad Core 1.91 GHz/4 GB de memoria del sistema		
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda Xerox® opcional, NFC, Bluetooth (iBeacon)		
<b>Características del controlador</b>	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, configuración, clonado, función Fleet Orchestrator, control de configuración		
<b>Copia e impresión</b>			
<b>Resolución de copia e impresión</b>	<b>Copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 2400 ppp		
<b>Tiempo de salida de la primera impresión (tan rápido como)</b>	3,8 segundos	3,2 segundos	3,0 segundos
<b>Tiempo de salida de la primera copia (tan rápido como) (desde el cristal de exposición/al estado de calentamiento)</b>	4,4 segundos	3,7 segundos	3,2 segundos
<b>Lenguaje de descripción de páginas</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
<b>Funciones de impresión</b>	Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, One Drive and Google Drive), impresión protegida cifrada, configuraciones del controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, estado bidireccional en tiempo real, escalado, supervisión de trabajos, parámetros preestablecidos de las aplicaciones, impresión a dos caras (predeterminada), cola de retención de trabajos, impresión de hojas largas (pancartas), función Print Around, impresión alternativa; <b>Opcional:</b> Impresión desde y Escaneado a Gestión de contenidos Xerox® DocuShare® Go.		
<b>Tecnología móvil y basada en la nube</b>			
<b>Conectividad móvil</b>	interconexión de comunicación de campo cercano (NFC); <b>Opcional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)		
<b>Impresión móvil</b>	AirPrint®, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Opcional:</b> Aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android)		
<b>Escaneado móvil</b>	AirPrint®, Mopria®; <b>Opcional:</b> Aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android)		
<b>Aplicaciones móviles y Xerox® App Gallery</b>	Automatice los procesos cotidianos con aplicaciones que pueden traducir, redactar, firmar electrónicamente, personalizar, imprimir, convertir, enrutar, colaborar y comunicarse. Visite <a href="http://www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina">www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina</a> para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/es-ar/servicios/soluciones-ecm">www.xerox.com/es-ar/servicios/soluciones-ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/es-ar/impresion-digital/workflow-software/printing-software-de-comunicacion-personalizada">www.xerox.com/es-ar/impresion-digital/workflow-software/printing-software-de-comunicacion-personalizada</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a> ).		
<b>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para ahorrarle tiempo y dinero al cliente mediante el control efectivo de su base de equipos de impresión instalados. Todo esto ocurre mientras se proporciona productividad y movilidad al trabajador a través de flujos de trabajo robustos. Al ofrecer estas capacidades tanto en la versión del servidor local (Workplace Suite) como en la versión en la nube (Workplace Cloud) de esta solución, Xerox proporciona lo último en flexibilidad al cliente.		

# Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Escanear	
<b>Características estándar</b>	<b>Destinos:</b> Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), destinos SFTP, HTTP, HTTPS; <b>Formatos de archivos:</b> PDF, PDF/A, JPEG y TIFF; <b>Funciones auxiliares:</b> Vista previa de escaneado, escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con clave, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), escaneado a carpeta, aplicaciones de 1 toque, soporte TWAIN
<b>Funciones opcionales</b>	Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive) <sup>3</sup> . Aplicación de escaneado para DocuShare® de Xerox® y otras soluciones disponibles a través de diversos Xerox Business Innovation Partners en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion">www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion</a> , Impresión desde y Escaneado a Gestión de contenidos Xerox® DocuShare® Go.
Fax	
<b>Características estándar</b>	Fax por Internet, Habilitación de fax de servidor de red, Creación de trabajos de fax
<b>Funciones opcionales</b>	Línea de fax (opciones de una línea o dos líneas disponibles, incluye fax LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico o recurso compartido SMB)
Seguridad	
<b>Características estándar</b>	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, control integrado (listas blancas) de McAfee®, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager <sup>3</sup> , LogRhythm SIEM <sup>3</sup> , autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes en Hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, certificado autofirmado automático, integración con motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco®, respuesta automatizada a amenazas mediante la integración de McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-2. Acceso de usuarios y firewall interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, TPM (módulo de plataforma segura), Trusted Boot, Unidad de almacenamiento cifrada (AES de 256 bits, FIPS 140-2), verificación de firmware, cifrado a nivel de trabajo a través de HTTPS y controladores, correo electrónico firmado bajo evaluación para la certificación de criterios Comunes (ISO 15408), impresión protegida cifrada
<b>Funciones opcionales</b>	Control de integridad McAfee®, kit de habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) <sup>4</sup> , lector de tarjetas RFID integrado Xerox®, unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) con sobrescritura de imagen, seguridad de contenidos y gestión de impresión de Xerox® Workplace Cloud/Suite; puede obtener más información en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a>
Gestión de impresión	
<b>Características estándar</b>	Contabilidad estándar Xerox® (Copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), habilitación de contabilidad de red
<b>Funciones opcionales</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite y otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de diversos Xerox Business Innovation Partners. Servicio de gestión de impresión virtual de Xerox®; puede obtener más información en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement">www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement</a>

# Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

## Funciones y accesorios

### Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF)

en una sola pasada que ahorra tiempo al escanear de forma simultánea ambos lados de los documentos de dos caras a una velocidad de hasta 270 de impresiones por minuto (ipm).



### ENTRADA DE PAPEL<sup>5</sup>

**Dos bandejas de papel regulable de 520 hojas** (comunes con todas las configuraciones). La bandeja de papel 1 maneja tamaños de papel de hasta 11,7 x 17 pulg./A3 y la bandeja de papel 2 maneja tamaños de papel de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.



**Kit de sobres** (opcional; reemplaza a bandeja 1) permite la alimentación de hasta 60 sobres.



**Configuración de bandeja en tándem de alta capacidad** con capacidad para un total de 3140 hojas.

**Bandeja especial** que maneja hasta 100 horas; tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm/3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg.



**Alimentador de alta capacidad** (opcional) con capacidad para 3000 hojas tamaño carta/A4, aumenta la capacidad máxima de papel hasta 6140 hojas.



### IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS

**Kit de alimentación de hojas largas** (opcional) con capacidad de imprimir tamaños de papel de 320 x 1320 mm/12,6 x 52 pulg.



### INTERFAZ DE USUARIO



**Pantalla táctil a color tipo tableta de 10.1 pulgadas** personalizable que permite realizar tareas en solo unos toques. Puede probarla en [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

### TECNOLOGÍAS INNOVADORAS



**Lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®** (opcional) que añade autenticación basada en tarjetas con soporte para 90 tarjetas de acceso.



**Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC)** que permite a los usuarios conectar sus dispositivos móviles al panel de usuario de la AltaLink serie B8100 y que conecta rápidamente con el equipo multifunción.



**Sensor de proximidad inteligente** que detecta la cercanía de los usuarios. Ahorra energía durante los períodos inactivos y activa el dispositivo automáticamente cuando un usuario se acerca.

### SALIDA DEL PAPEL/ACABADORAS<sup>5</sup>



**Acabadora de oficina** (opcional) que proporciona funciones de acabado avanzadas y capacidad opcional de realizar folletos de 60 páginas (2 a 15 hojas) con hendidura/doblez o con grapado central.



**Acabadora Business Ready (BR)** (opcional) que ofrece funciones de acabado avanzadas de gran valor.



**Unidad de plegado en C/Z** (opcional) que agrega plegado en C, plegado en Z y plegado en Z por la mitad a la acabadora BR o a la acabadora BR con realizador de folletos.



**Acabadora BR con realizador de folletos** (opcional) que crea folletos con grapado central de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).



**Bandeja de salida doble con desplazamiento** (disponible cuando no hay acabadoras instaladas; bandeja de salida con desplazamiento simple con acabadoras).



**Acabadora integrada de oficina** (opcional con los modelos B8145/B8155) que permite el apilado de hasta 500 hojas y el engrapado en 2 posiciones de 50 hojas.



**Engrapadora auxiliar** (opcional) que engrapa hasta 50 hojas en material de impresión de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>.

# Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Especificaciones del dispositivo			
<b>Idiomas del panel de control</b>	Inglés (EE. UU.), inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe		
<b>Accesorios</b>			
<b>Opcional</b>	Alimentador de gran capacidad de 3000 hojas A4/carta Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1) Kit de transporte horizontal Acabadora Business Ready (BR) (requiere kit de transporte horizontal) Acabadora BR con realizador de folletos (requiere kit de transporte horizontal), Unidad de plegado en C/Z para acabadora BR o Acabadora BR con realizador de folletos Engrapadora auxiliar (incluye superficie de trabajo <sup>6</sup> ) Acabadora integrada de oficina (disponible con los modelos AltaLink® B8145/B8155) Acabadora de oficina Realizador de folletos para acabadora de oficina Perforadora (2/3, 2/4, estilo sueco) Acabadora de oficina Kit de habilitación de tarjeta inteligente <sup>4</sup> Fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye fax LAN) Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda Kit de Bluetooth Kit para la habilitación del control de integridad de McAfee® Kit de estante/teclado USB Kit de lector de tarjetas RFID integrado Xerox® Kit de fuentes Unicode Interfaz para dispositivos externos (también conocida como dispositivo de acceso auxiliar), es una interfaz para dispositivos de control de acceso de terceros, como máquinas de monedas y lectores de tarjetas Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas) HDD 500GB Kit de habilitación de escaneado a la nube		
<b>Requisitos eléctricos</b>	<b>AltaLink® B8145</b>	<b>AltaLink® B8155</b>	<b>AltaLink® B8170</b>
<b>Norteamérica</b>	Voltaje: 110-127 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A		Voltaje: 110-127 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A
<b>Europa</b>	Voltaje: 220-240 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A		Voltaje: 220-240 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A

# Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Especificaciones del dispositivo (continuación)			
Consumo de energía	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
<b>En funcionamiento (promedio)</b>	115V: 717 vatios 230V: 674 vatios	115V: 806 vatios 230V: 760 vatios	115V: 929 vatios 230V: 908 vatios
<b>Modo en espera</b>	115V: 71 vatios 230V: 71 vatios	115V: 72 vatios 230V: 70,3 vatios	115V: 91,1 vatios 230V: 79 vatios
<b>Modo de apagado automático/reposo</b>	115V: 0,67 vatios 230V: 0,71 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 0 minutos)	115V: 0,67 vatios 230V: 0,71 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 0 minutos)	115V: 0,68 vatios 230V: 0,75 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 0 minutos)
<b>Calentamiento (desde apagado)</b>	En solo 85 segundos		
<b>Recuperación desde el modo de reposo</b>	En solo 4,5 segundos		
Entorno de funcionamiento			
<b>Rango de temperatura requerido</b>	10 a 28 °C (50 a 82 °F)		
<b>Humedad relativa requerida</b>	15% a 85%		
<b>Niveles de potencia de sonido</b>	En funcionamiento: 63,7/64,2 dB(A) En espera: 4,0/4,0 dB(A)	En funcionamiento: 65,2/67,3 dB(A) En espera: 4,3/4,3 dB(A)	En funcionamiento: 70,4 dB(A) En espera: 4,3 dB(A)
Dimensiones y pesos			
<b>Configuración básica</b>	Ancho: 620 mm/24,4 pulg. Profundidad: 723 mm/28,5 pulg. Altura: 1.130 mm/44,5 pulg. Peso: 129,5 kg/286 lb		Ancho: 620 mm/24,4 pulg. Profundidad: 793 mm/31,2 pulg. Altura: 1.169 mm/46 pulg. Peso: 144,8 kg/319,2 lb
<b>Con acabadora de oficina (con realizador de folletos)</b>	Ancho: 1.207 mm/47,5 pulg. Profundidad: 723 mm/28,5 pulg. Altura: 1.130 mm/44,5 pulg. Peso: 168 kg/370,3 lb		Ancho: 1.207 mm/47,5 pulg. Profundidad: 793 mm/31,2 pulg. Altura: 1.169 mm/46 pulg. Peso: 184,2 kg/406 lb
<b>Configuración básica con acabadora Business Ready (BR)</b>	Ancho: 1.395 mm/55 pulg. Profundidad: 723 mm/28,5 pulg. Altura: 1.130 mm/44,5 pulg. Peso: 173,4 kg/382,3 lb		Ancho: 1.395 mm/55 pulg. Profundidad: 723 mm/31,2 pulg. Altura: 1.169 mm/46 pulg. Peso: 188,4 kg/415,4 lb
<b>Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos</b>	Ancho: 1.496.3 mm/59 pulg. Profundidad: 723 mm/28,5 pulg. Altura: 1.130 mm/44,5 pulg. Peso: 190,4 kg/419,7 lb		Ancho: 1.496.3 mm/59 pulg. Profundidad: 723 mm/31,2 pulg. Altura: 1.169 mm/46 pulg. Peso: 205,6 kg/453,3 lb
<b>Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos y unidad de plegado en C/Z</b>	Ancho: 1.632 mm/64,3 pulg. Profundidad: 723 mm/28,5 pulg. Altura: 1.130 mm/44,5 pulg. Peso: 240,7 kg/530,6 lb		Ancho: 1.632 mm/64,3 pulg. Profundidad: 723 mm/31,2 pulg. Altura: 1.169 mm/46 pulg. Peso: 255,9 kg/564,2 lb
<b>Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos, unidad de plegado en C/Z y alimentador de alta capacidad</b>	Ancho: 2.361 mm/93 pulg. Profundidad: 723 mm/28,5 pulg. Altura: 1.130 mm/44,5 pulg. Peso: 271,6 kg/598,8 lb		Ancho: 2.361 mm/93 pulg. Profundidad: 723 mm/31,2 pulg. Altura: 1.169 mm/46 pulg. Peso: 287 kg/632,8 lb
Certificaciones del sistema/Cumplimiento normativo			
<b>Certificaciones</b>	Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>		

# Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Manipulación del papel	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
<b>Alimentador automático de documentos a 2 caras (DADF) de una sola pasada</b>			
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	130 hojas		250 hojas
<b>Velocidad (hasta)</b>	82 ppm en blanco y negro (1 cara) 141 ipm en blanco y negro (2 caras)		135 ppm en blanco y negro (1 cara) 270 ipm en blanco y negro (2 caras)
<b>Tamaños de papel detectados</b>	85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg.		
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 16 a 32 lb/60 a 128 g/m <sup>2</sup>		
<b>Bandeja especial (estándar)</b>			
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	100 hojas		
<b>Tamaños</b>	<b>Tamaños personalizados:</b> 3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg./89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (ABC); <b>Opcional:</b> Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas)		
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m <sup>2</sup> , <b>Hojas largas/pancartas</b> (> 19 in./483 mm): 28 lb bond hasta 120 lb índice/106 a 220 gsm		
<b>Tipos de material de impresión</b>	Bond Cartulina Cartulina recargada Personalizada Sobres Cartulina brillante Cartulina recargada brillante Cartulina gruesa Cartulina gruesa recargada Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa recargada brillante Perforado Etiquetas Con membrete Ligero Cartulina ligera Cartulina ligera recargada Cartulina ligera brillante Cartulina ligera recargada brillante Liso Liso-recargado Preimpreso Reciclado Transparencias  <b>Hojas largas/pancartas:</b> Cartulina Cartulina recargada Cartulina ligera Cartulina liviana recargada		
<b>Bandejas 1 y 2 (estándar)</b>			
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	520 hojas c/u		
<b>Tamaños</b>	<b>Bandeja 1:</b> Tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg. a 11,7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) <b>Bandeja 2:</b> Tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)		
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipos de material de impresión</b>	Bond Cartulina Cartulina recargada Personalizada Sobres Cartulina brillante Cartulina recargada brillante Cartulina gruesa Cartulina gruesa recargada Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa recargada brillante Perforado Etiquetas Con membrete Ligero Cartulina ligera Cartulina ligera recargada Cartulina ligera brillante Cartulina ligera recargada brillante Liso Liso-recargado Preimpreso Reciclado Transparencias		

# Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Manipulación del papel (continuación)	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
<b>Bandeja en tándem de alta capacidad (disponible con todos los modelos)</b>			
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	<b>Bandeja 3:</b> 867 hojas <b>Bandeja 4:</b> 1.133 hojas		
<b>Tamaños</b>	8,5 x 11 pulg./A4, JIS B5, Ejecutivo (7,25 x 10,5 pulg.) ABL		
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipos de material de impresión</b>	Bond Cartulina Personalizado Cartulina brillante Con perforaciones Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Simple Preimpreso		
<b>Bandeja de sobres (opcional: reemplaza a la bandeja 1)</b>			
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Hasta 60 sobres		
<b>Tamaños</b>	N.º 10 comercial (9,25 x 4,125 pulg.)/Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 6,4 x 9,5 pulg.		
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 20 a 24 lb/75 a 90 g/m <sup>2</sup>		
<b>Alimentador de alta capacidad (HCF) (opcional con todos los modelos)</b>			
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	3.000 hojas		
<b>Tamaños</b>	Tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg. o 7,25 x 10,5 pulg./A4 o B5 ABL		
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m <sup>2</sup>		
<b>Capacidad total</b>			
<b>Capacidad total del dispositivo<sup>5</sup></b>	Módulo de la bandeja en tándem de alta capacidad: 3.140 hojas Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad con alimentador de alta capacidad: 6.140 hojas		

# Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Acabado	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Bandejas de salida (estándar) (bandejas de salida doble con desplazamiento no disponibles con la acabadora integrada de oficina y limitadas a una con la acabadora de oficina y las acabadoras BR)			
<b>Capacidad de la bandeja de apilado<sup>5</sup></b>	Bandeja de salida doble con desplazamiento: hasta 250 hojas cada una Bandeja izquierda hacia arriba: hasta 100 hojas		
<b>Acabadora integrada de oficina (opcional con AltaLink® B8145/B8155)</b>			
<b>Capacidad de la bandeja de apilado<sup>5</sup></b>	500 hojas bond de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> – 8,5 x 11 pulg./A4 o 250 hojas bond de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> – 11 x 17 pulg./A3		
<b>Tamaños</b>	89 x 98 mm a 297 x 432 mm/3,5 x 3,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg.		
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m <sup>2</sup>		
<b>Engrapado</b>	Posición simple/doble Engrapado automático: 50 hojas máximo: hojas tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubierta 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 hojas máximo: hojas tamaño extra oficio/doble carta/A3/B4 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubierta 220 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Acabadora de oficina (opcional)</b>			
<b>Capacidad de la bandeja de apilado<sup>5</sup></b>	2.000 hojas sin engrapar o 1.000 hojas con engrapado sencillo o 750 hojas con engrapado doble (8,5 x 11 pulg./A4)		
<b>Tamaños de la bandeja de apilado</b>	210 x 182 mm a 297 x 432 mm/8,3 x 7,2 pulg. a 11,7 x 17 pulg.		
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m <sup>2</sup>		
<b>Engrapado en varias posiciones</b>	50 hojas máximo: hojas tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubierta 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 hojas máximo: hojas tamaño extra oficio/doble carta/A3/B4 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubierta 220 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Perforación (opcional)</b>	<b>Norteamérica:</b> 2/3 perforaciones <b>Europa:</b> 2/4 perforaciones <b>Opcional:</b> estilo "sueco" de 4 perforaciones		
<b>Realizador de folletos para acabadora de oficina (hendidura/doble, engrapado por el centro) (opcional)</b>			
<b>Capacidad de la bandeja superior<sup>5</sup></b>	40 folletos (2 a 15 hojas por folleto; 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> o menos)		
<b>Tamaños</b>	Carta – 8,5 x 11 pulg./A4 ABC Extra oficio – 8,5 x 14 pulg./B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pulg./A3 ABC		
<b>Engrapado por el centro</b>	2 a 15 hojas/8 a 60 páginas por folleto 16 a 67 lb bond/60 a 128 g/m <sup>2</sup>		
<b>Hendidura/doble</b>	1 a 15 hojas/sin engrapar 18 a 28 lb bond/60 a 105 g/m <sup>2</sup>		
<b>Acabadora Business Ready (BR) (opcional) (requiere kit de transporte horizontal)</b>			
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas Bandeja de apilado y engrapado: 3.000 hojas sin engrapar o 100 juegos (engrapado en dos o cuatro posiciones) 11 x 17 pulg., 8,5 x 14 pulg./A3 o 200 juegos (engrapado en una sola posición) 8,5 x 11 pulg./A4.		
<b>Tamaños</b>	100 x 148 mm a 320 x 488 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 12,6 x 19,2 pulg. para la bandeja superior 182 x 203 mm a 320 x 488 mm/7,25 x 10,5 pulg. a 12,6 x 19 para apilado 7,25 x 10,5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3 para engrapado		
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m <sup>2</sup>		
<b>Engrapado</b>	Engrapado en una sola posición y en varias posiciones Engrapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 g/m <sup>2</sup> Tamaños admitidos: carta, extra oficio, doble carta, A3, A4, B4 y B5		
<b>Perforación</b>	<b>Norteamérica:</b> 2/3 perforaciones <b>Europa:</b> 2/4 perforaciones <b>Opcional:</b> estilo "sueco" de 4 perforaciones		
<b>Acabadora BR con realizador de folletos (opcional) (requiere kit de transporte horizontal)</b>			
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de 8,5 x 11 pulg./A4 no engrapadas Bandeja de apilado y engrapado: 1.500 hojas de 8,5 x 11 pulg./11 x 17 pulg./A4/A3 sin engrapar o 200 juegos engrapados de 8,5 x 11 pulg. (engrapado en una sola posición o engrapado en dos o cuatro posiciones) o 100 juegos engrapados de 11 x 17 pulg./A3		
<b>Tamaños</b>	100 x 148 mm a 320 x 488 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 12,6 x 19,2 pulg. para la bandeja superior 182 x 203 mm a 320 x 488 mm/7,25 x 10,5 pulg. a 12,6 x 19 para apilado 7,25 x 10,5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3 para engrapado		
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m <sup>2</sup>		
<b>Engrapado</b>	Engrapado en una sola posición y en varias posiciones Engrapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 g/m <sup>2</sup> Tamaños admitidos: carta, extra oficio, doble carta, A3, A4, B4 y B5		
<b>Perforación</b>	<b>Norteamérica:</b> 2/3 perforaciones <b>Europa:</b> 2/4 perforaciones <b>Opcional:</b> estilo "sueco" de 4 perforaciones		
<b>Realizador de folletos</b>	Engrapado por el centro de 2 a 16 hojas (7 hojas en 106 a 176 g/m <sup>2</sup> estucado o 5 hojas en 177 a 220 g/m <sup>2</sup> estucado) Plegado doble de hasta 5 hojas Tamaños admitidos: carta, oficio, doble carta A3, A4		



# Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Acabado (continuación)	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
<b>Unidad de plegado en C/Z (opcional con acabadora BR y acabadora BR con realizador de folletos)</b>			
<b>Tipos</b>	Plegado en C, plegado en Z y plegado en Z por la mitad		
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	40 hojas		
<b>Tamaños</b>	Plegado en C y plegado en Z: carta – 8,5 x 11 pulg./A4 ABC únicamente Plegado en Z por la mitad: doble carta – 11 x 17 pulg./A3 solamente		
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 16 a 24 lb/64 a 90 g/m <sup>2</sup>		
<b>Bandejas de salida</b>	Bandeja de sobres: plegado en C, plegado en Z y plegado triple Bandeja de apilado o bandeja superior: Plegado en Z por la mitad		
<b>Engrapadora auxiliar (opcional; incluye superficie de trabajo<sup>6</sup>)</b>			
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Engrapado de 50 hojas 5000 grapas Requiere tomacorriente por separado		
Copia	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
<b>Tiempo de salida de la primera copia</b> (desde el cristal de exposición/al calentamiento)	En solo 4,4 segundos	En solo 3,7 segundos	En solo 3,2 segundos
<b>Caras (entrada: salida)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1		
<b>Cantidad</b>	1 a 9,999		
<b>Resolución (máx.)</b>	Hasta 600 x 600 ppp		
<b>Reducción/ampliación</b>	Acercamiento y alejamiento variables de 25 % a 400% en incrementos de 1 %		
<b>Simultaneidad</b>	Programación anticipada para permitir que el trabajo se ponga en cola mientras se procesa el trabajo inicial (Copia, Impresión, Fax y Escaneado)		
<b>Funciones de copiado</b>	Anotaciones y sellado Bates™ Autenticación para servicios Selección automática de papel Reducción y ampliación automáticas (para ajustarse al tamaño de papel seleccionado) Cambio automático de bandeja Impresión automática a 2 caras/creación de folletos dúplex Creación de trabajo (habilita la programación a nivel de página y también le permite realizar pruebas de cada sección o eliminar la última sección a medida que se crea el trabajo) Clasificación Cubiertas (solo frontal, frontal y trasera, solo trasera, impresas por dentro y por fuera: en blanco o impresas) Separadores (en blanco) Borrado de bordes Ayuda con funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas) Copiado de tarjetas de identificación Ajustes de calidad de imagen Desplazamiento de imagen (con la opción de Centrado automático) Inversión de imagen (imagen negativa o espejo) Interrupción de trabajos extensos A varias caras (hasta 15 columnas por 15 filas) Juego de muestra Guardar ajustes del trabajo Un solo color Engrapado Transparencias		

# Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Impresión	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
<b>Resolución</b> (hasta)	1200 x 2400 ppp		
<b>Funciones de impresión</b>	<p>Valores predeterminados de las aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de portadas</p> <p>Selección de cubiertas</p> <p>Retardo de impresión (hora específica) Permisos de usuario</p> <p>Opciones de imagen (ahorro de tóner, resolución (estándar, mejorada, alta)</p> <p>Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas)</p> <p>Fax LAN (requiere el paquete de fax opcional)</p> <p>Diseño/marca de agua</p> <p>Varias páginas en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Diseño de folletos</p> <p>Hojas largas/cubiertas</p> <p>Acabado</p> <p>Ajuste al nuevo tamaño de papel</p> <p>Retención de todos los trabajos</p> <p>Selección de papel por atributo Juego de muestra</p> <p>Trabajos guardados</p> <p>Impresión protegida con eliminación programada</p> <p>Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones)</p> <p>Configuración de controladores de almacenamiento y recuperación</p> <p>Funciones de sostenibilidad (Configuraciones de Xerox® Earth Smart, impresión a dos caras, varias en 1, desactivación de portada e ID de impresión, juego de muestra Smart Sample, cola de retención de trabajos)</p> <p>Impresión a dos caras (predeterminada)</p> <p>Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive)</p>		
<b>Impresión desde USB</b>	<p>Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A en el panel frontal</p> <p>Compatible con la impresión directa desde la computadora a través de un puerto USB tipo B</p> <p>Compatible con los formatos de archivos: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>Los trabajos a color pueden imprimirse como blanco y negro</p>		
<b>Sistemas operativos</b>	<p>Windows Server 2008 SP2 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 y R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2016 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2019 (64 bits)</p> <p>Windows 7 (de 32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8 (de 32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8.1 (de 32 y 64 bits)</p> <p>Windows 10 (de 32 y 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.13, 10.14, 10.15</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p>		
<b>Protocolos de red</b>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión en Internet, LPR/LPD, impresión socket básico (Raw Socket Printing)/puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Sistema de redes de Microsoft Windows a través de IP</p> <p>Bonjour®/AirPrint®</p> <p>IPv6</p> <p>La mayoría de los protocolos que no están en uso se pueden inhabilitar</p>		
<b>Capacidad de fuentes</b>	<p>PCL: 93 fuentes ajustables, fuente de impresora de línea y mapa de bits (incluye el soporte de fuente Cyrillic) PostScript 3: 173 fuentes tipo 1, 2 fuentes maestras múltiples</p>		
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y administren dispositivos Xerox® y distintos a Xerox® desde un solo controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce la cantidad de llamadas de soporte y se simplifica la administración de los servicios de impresión.</p>		
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	<p>Facilita a los administradores de TI la calificación, implementación y gestión de todos los dispositivos de impresión mediante un único controlador en un entorno de impresión Pull Print. Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. El controlador Xerox® Pull Print Driver amplía su comodidad a través de una amplia gama de activos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.</p>		
<b>Libreta de direcciones unificada para fax, fax por Internet, correo electrónico y escaneado a...</b>			
<b>Funciones</b>	<p>Servicios compatibles: fax, fax por Internet, correo electrónico, escaneado a</p> <p>cantidad máxima de contactos: 5.000</p> <p>contactos: compatible con 1 o más destinos</p> <p>Favoritos para acceso rápido de todos los servicios compatibles</p>		

# Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Escanear	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
<b>Simultaneidad</b>	Escanee mientras el sistema está imprimiendo, copiando o mientras se están transfiriendo trabajos de escaneado a red o a fax (la prioridad es para el retorno de originales escaneados y trabajos de impresión concurrentes)		
<b>Velocidad de entrada (hasta)</b>	82 ppm en blanco y negro y color (1 cara) 141 ipm en blanco y negro y color (2 caras)		135 ppm en blanco y negro y color (1 cara) 270 ipm en blanco y negro y color (2 caras)
<b>Resolución</b>	72 x 72 ppp a 600 x 600 ppp		
<b>Profundidad de bit</b>	1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises), 24 bits (color)		
<b>Área de escaneado máximo</b>	11 x 17 pulg./A3		
<b>Gestión de la plantilla de escaneado</b>	Compatible con 250 plantillas de escaneado Cree plantillas de escaneado Xerox® CentreWare® IS y compártalas a través de la clonación de dispositivos con otras opciones de hoja de confirmación de equipos multifunción		
<b>Protocolos de red</b>	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS		
<b>Compresión de archivos</b>	TIFF color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF blanco y negro (compresión G3MH, G4 MMR - una o varias páginas) PDF con capacidad de búsqueda/OCR y PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, Deflación (para blanco y negro y dentro de MRC)) PDF/PDF/A linearizado		
<b>Campos de administración de documentos (metadatos)</b>	Funciones disponibles únicamente en plantillas de Escaneado a archivo en red: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 a 6 campos de metadatos programables por plantilla de Escaneado a archivo en red y campos ilimitados dentro de la plantilla. Los campos de metadatos constan de nombre del campo, valor predeterminado y otras configuraciones</li> <li>• Los campos personalizados que se ven en la interfaz del usuario para la entrada de datos variables</li> </ul>		
<b>Funciones de escaneado</b>	Originales de varios tamaños Escaneado de creación de trabajos Vista previa de escaneado Control de tamaño del archivo/calidad de compresión Tipo de original (fotografía y texto, fotografía, texto, mapa, periódico/revista) Supresión automática de sombras y fondo Tamaño por tamaño (para originales de varios tamaños) Soporte TWAIN/Soporte WIA 2.0 Originales encuadernados Borrado de bordes Reducción/ampliación Botones de escaneado de un toque (hasta 10)		
<b>Escaneado a correo electrónico (estándar)</b>			
<b>Funciones de escaneado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmas de correo electrónico (6 líneas cada una de un máx. de 128 caracteres), cuerpo de mensaje de correo electrónico (configurable por el usuario), opciones de hoja de confirmación del servidor web integrado de correo electrónico</li> <li>• Escaneado a correo electrónico cifrado con S/MIME</li> <li>• Firma de correo electrónico (requiere la opción de tarjeta inteligente)</li> <li>• Autoenviar a sí mismo</li> </ul>		
<b>Acceso a directorios</b>	Libreta de direcciones a través de LDAP (Directorio activo de Windows, Intercambio/Notas/Domino) Lista de direcciones del dispositivo		
<b>Escaneado a:</b>			
<b>Características estándar</b>	Escaneado a USB Escaneado a carpeta de red (con sFTP/HTTP/HTTPS) Escaneado a inicio Escaneado a red (con sFTP/HTTP/HTTPS) Escaneado a correo electrónico Escaneado a PC/cliente de servidor (SMB o FTP) Escaneado a buzón de correo		
<b>Funciones opcionales</b>	Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive) <sup>3</sup>		
<b>Escaneado de flujo de trabajo (opcional)</b>			
<b>Software de escaneado</b>	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2		
<b>Scanning Apps y Xerox App Gallery</b>	Escaneado a/de: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android) Vea la lista completa de aplicaciones disponibles en la Xerox App Gallery: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>		

# Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Seguridad	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
<b>Funciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autenticación ampliada               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autenticación de red para acceso a dispositivos y/o servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008), Windows Server 2012), NDS, Autenticación LDAP</li> <li>- Autenticación local (base de datos interna)</li> <li>- Autenticación con tarjeta inteligente – Compatible con tarjeta 144K CAC/PIV (clave de certificado de 2048 bits)/.NE</li> <li>- Datos protegidos</li> <li>- PDF firmado digitalmente (cuando se usa autenticación con tarjeta inteligente)</li> <li>- Cifrado y autenticación a servidor SMTP para escaneado a correo electrónico</li> <li>- PDF protegido por clave/cifrado (cuando se usa correo electrónico y plantillas de escaneado a red únicamente)</li> <li>- Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red)</li> <li>- Sobreescritura de imágenes inmediata/eliminación de trabajos segura mediante algoritmos aprobados<sup>11</sup></li> <li>- Sobreescritura de imagen a demanda (programada, manual), incluye la limpieza del área no utilizada del disco<sup>11</sup></li> <li>- Cifrado de disco duro de 256 bits FIPS 140-2, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> </ul> </li> <li>• Autenticación ampliada               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acceso SA basado en credenciales de red</li> <li>- Autorización por usuario por servicio</li> <li>- Los permisos de usuario requeridos para acceder a la impresión y a las funciones de impresión (p. ej., restricciones de tiempo) se reflejan en el controlador de impresión</li> <li>- Acceso seguro a la red</li> </ul> </li> <li>• Control de configuración (supervisión y reparación, 29 configuraciones de seguridad):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puerto USB frontal 2</li> <li>- Puerto USB trasero 1</li> <li>- Puerto USB trasero 2</li> <li>- Control de acceso de restablecimiento de contraseña</li> <li>- 802.1x</li> <li>- Alertas de correo electrónico - direcciones de grupo 1, 2 y 3, habilitación, preferencias de grupo de destinatarios</li> <li>- Cola de retención de trabajos</li> <li>- Reimprimir trabajos guardados</li> <li>- Habilitación de Escaneado a buzón de correo</li> <li>- Longitud del código de acceso de fax</li> <li>- Tiempo de espera del sistema</li> <li>- Mostrar/Ocultar nombre de inicio de sesión</li> <li>- Contraseñas PostScript®</li> <li>- Suministros/consumibles de configuración de servicios remotos: habilitación</li> <li>- Suministros/consumibles de configuración de servicios remotos: descarga de software</li> <li>- Suministros/consumibles de configuración de servicios remotos: activación de funciones</li> <li>- Suministros/consumibles de configuración de servicios remotos: configuraciones de actualización del dispositivo</li> <li>- Suministros/consumibles de configuración de servicios remotos: hora de sincronización diaria</li> <li>- Suministros/consumibles de configuración de servicios remotos: envío automático de información de diagnóstico</li> <li>- Cifrado FIPS 140-2</li> <li>- Activación/desactivación de actualizaciones de firmware (actualizar el firmware)</li> <li>- Actualización programada</li> <li>- Protocolos SNMP v1/v2/v3: activación/desactivación de servicios</li> <li>- Servicios de escaneado en impresoras multifunción</li> <li>- Servicios de escaneado (TWAIN) de inicio remoto en impresoras multifunción</li> <li>- Gestión de flujos de trabajo de escaneado</li> <li>- Información de identificación personal - Ocultar nombres de trabajos</li> <li>- Información de identificación personal - Mostrar nombres de trabajos ocultos en informes de contabilidad de red</li> <li>- Información de identificación personal - Mostrar nombres de trabajos ocultos en registros de auditoría</li> </ul> </li> <li>• IP Filter, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, v1.3, SNMP v1,v2,v3, HTTPs, 802.1X, sFTP</li> <li>• Control integrado (listas blancas) de McAfee®, control de integridad McAfee® (opcional)</li> <li>• Inhabilitación de puertos incluidos puertos USB</li> <li>• Registro de auditoría</li> <li>• Ocultar nombres de trabajos de impresión</li> <li>• Compatibilidad con motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco®</li> <li>• Compatibilidad con SIEM (gestión de eventos e información de seguridad) para McAfee® Enterprise Security Manager, LogRhythm y Splunk<sup>3</sup></li> <li>• Certificación de criterios comunes del sistema completo de NIAP conforme al Perfil de protección de HD para dispositivos de documentos impresos v1.0 (HCD-PP v1.0)<sup>8</sup></li> </ul>		
<b>Lector de tarjetas RFID integrado Xerox® (kit opcional)</b>	<p>Soporte integrado para la mayoría de las tarjetas de seguridad del sector, que ofrece seguridad adicional con lectores de tarjetas integrados de equipos multifunción en el panel del equipo multifunción</p>		

# Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Fax	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
<b>Funciones de fax del servidor de red</b>			
<b>Compatibilidad</b>	ITU (CCITT) grupo 3; Varias soluciones de socios comerciales de innovación de Xerox		
<b>Área de escaneado máximo</b>	11 x 17 pulg./A3		
<b>Funciones de envío de fax</b>	Escaneado a una o dos caras (hasta 11 x 17 pulg./A3) Agregar a la lista de envío (200 números máximo) Creación de trabajos, Envío retrasado (hora específica) Tipo de original (fotografía, texto o fotografía y texto)		
<b>Funciones de impresión de fax</b>	Impresión a 1 o 2 caras, Engrapado, Impresión protegida		
<b>Resolución de transmisión</b>	Superfina: 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp) Fina: 200 x 200 ppp Estándar: 200 x 100 ppp		
<b>Funciones de fax por internet</b>			
<b>Compatibilidad</b>	Transmisión de documentos preparados para impresión directa a máquinas de fax por Internet remotas o clientes de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados a través de correo electrónico desde máquinas remotas de fax por internet o clientes de correo electrónico		
<b>Acceso a directorios</b>	Utiliza la libreta de direcciones unificada		
<b>Envío y recepción</b>	Envío: Página múltiple TIFF, PDF, PDF/A Recepción: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, Texto, PCL, PRN, JPEG		
<b>Resolución</b>	72 x 72 ppp a 600 x 600 ppp Profundidad de bit: 1 bit (blanco y negro)		
<b>Protocolos de red</b>	SMTP (enviar), POP3 (recibir)		
<b>Cumplimiento</b>	Cumple con ITU-T T.37		
<b>Funciones de fax local (opcional; instalable por el cliente – 1 y 2 líneas)</b>			
<b>Compatibilidad</b>	ITU (CCITT) Grupo 3		
<b>Velocidad/módems</b>	Uno o dos módems V.34: 33 600 bps. Tiempo de transmisión de menos de 4 segundos por página		
<b>Compresión/velocidad</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3		
<b>Resolución</b>	<b>Envío local:</b> Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 600 x 600 ppp <b>Recepción:</b> Acepta todos los tamaños		
<b>Funciones de envío de fax</b>	Fax LAN (fax desde el controlador de impresión) Reducción de la transmisión automática de fax Estado de trabajo página por página en la máquina Inicio retardado, Creación de trabajos, Favoritos Reenvío automático de memoria Portadas automáticas Fax PSTN Envío por lote (hasta capacidad de memoria) Libreta de direcciones del dispositivo (hasta 5,000 contactos)		
<b>Funciones de recepción de fax</b>	Impresión a 1 o 2 caras Engrapado o sin engrapar Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, papel, encabezado)/automático Selección de bandeja de salida Hasta 200 buzones de correo protegidos por contraseña Recepción protegida Hora de recepción Retraso con respuesta automática		
<b>Reenvío de fax</b>	Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB Reenvío de fax con Solo recibir		
<b>Informes de fax</b>	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de la transmisión, Fax pendiente, Informe de opciones, Informe de sobreescritura bajo demanda, Informe de buzón de entrada, Informe de transmisión		
<b>Acceso a directorios</b>	Utiliza la libreta de direcciones unificada Fax de grupo disponible		
<b>Remarcación automática</b>	Hasta 14 intentos (según requisitos de cada país) Intervalos de 1 a 25 minutos		
<b>Reenvío automático</b>	Hasta 5 intentos		

# Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Gestión de dispositivos	
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
<b>Compatibilidad de gestión</b>	SNMP versión 1. SNMP versión 2c y SNMP versión 3 sobre TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos de host MIB RFC 2790, Impresora MIB RFC 3805, PWG Control de energía de sistemas de imágenes MIB, Fleet Orchestrator, Control de configuración
<b>Web Xerox® CentreWare®</b>	Una aplicación de servidor basada en la Web para los administradores de red que permite la administración de dispositivos basada en el explorador Web desde cualquier estación de trabajo, ya sea al ejecutarse en Windows o UNIX o cualquier otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante</li> <li>• Configuración remota de SNMP v3</li> <li>• Proporciona ayuda con la detección e instalación de dispositivos, verificaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos</li> <li>• Requiere Windows 7 e Internet Explorer 6.0 y superiores</li> <li>• Autodetección de servidor web Xerox® CentreWare® y descarga de archivos de configuraciones para instalación remota sin interacción.</li> </ul>
<b>Administrador de dispositivos de Xerox®</b>	El administrador de dispositivos Xerox® y administra los datos que impulsan las decisiones basadas en hechos para su entorno de administración de dispositivos empresariales. Es una herramienta simple para instalar colas de impresión, así como configurar, administrar, supervisar y elaborar informes acerca de los dispositivos conectados localmente y en red, independientemente del proveedor, en toda su empresa. El administrador de dispositivos de Xerox® proporciona: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solución de problemas y supervisión de dispositivos</li> <li>• Configuración remota de SNMP v3</li> <li>• Amplia generación de informes y detección de nuevos dispositivos</li> <li>• Capacidades de facturación, cobros y cargos</li> <li>• Autodetección de servidor del Administrador de dispositivos de Xerox® y descarga de archivos de configuraciones para instalación remota sin interacción</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	Gestión remota para establecer y supervisar los datos de configuración de los dispositivos con Xerox® Workplace Cloud, lo que elimina la necesidad de un servidor en el lugar
<b>Fleet Orchestrator</b>	La función Fleet Orchestrator brinda la capacidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información entre sí mediante una conexión segura equivalente (peer-to-peer). Pueden compartirse los siguientes datos: archivos de actualizaciones de software, archivos de clonación y archivos de aplicaciones de 1 toque
<b>Novell NDPS/NEPS</b>	Aplicación de puerta de enlace de servidor: herramienta de administración centralizada
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para el entorno de SAP</b>	Xerox, junto con SAP y a través de nuestra membresía Gold del Programa de proveedores de impresoras SAP, ofrece una conexión perfecta entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Como cliente SAP, usted se beneficia al contar con tipos de dispositivos Xerox® certificados por SAP, disponibles en el modelo de entrega de servicios en línea de SAP. Los tipos de dispositivos certificados por SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están disponibles para descarga. <a href="https://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion">https://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion</a>
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para el servicio de código de barras inteligente SAP R/3 (opcional)</b>	Ofrece inteligencia integrada de procesos que permite la impresión de códigos de barra sobre cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP y dentro de páginas con código del sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se usa junto con los tipos de dispositivos PostScript de Xerox® para el entorno SAP y fuentes de código de barras del centro de fuentes de Xerox®. Puede obtener más información en <a href="https://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion">https://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion</a>
<b>Xerox® Barcode Pro PS (opcional)</b>	Habilita la impresión PostScript inteligente en las impresoras multifunción de Xerox® al almacenar software de Xerox®, así como las fuentes del código de barras en el disco duro de la impresora. Permite la impresión de códigos de barras desde cualquier aplicación (SAP de cliente o computadora central) compatible con la impresión PostScript. Puede obtener más información en <a href="https://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion">https://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion</a>
<b>Servidor web integrado Xerox® – Páginas web integradas en el dispositivo provistas por el dispositivo</b>	
<b>Estado del dispositivo</b>	Servidor web integrado en el controlador de red: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contenido/estado de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Alertas</li> <li>• Panel de control remoto</li> </ul>
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para impresión: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selección de función de impresión (a 2 caras, compaginación, orientación, engrapado, perforado, plegado, destino de impresión) Opciones de entrega (inmediata, conjunto de muestras, demorado y seguro, guardar trabajo o reimprimir)
<b>Administración de dispositivos</b>	Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo, función Fleet Orchestrator
<b>Exploradores</b>	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x a 53.x Opera 25.x a 53.x Chrome 48.x a 72.x
<b>Soporte</b>	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en <a href="http://support.xerox.com">support.xerox.com</a>
<b>Idiomas admitidos</b>	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe
<b>Servicios remotos</b>	
<b>Xerox® Automated Metre Readings (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contadores para seguimiento y facturación del uso de dispositivos Xerox®. Elimina la necesidad de la participación prolongada del usuario final y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo.
<b>Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)</b>	Hace pedidos automáticamente de consumibles para los dispositivos de salida Xerox® con base en el uso real, lo que elimina la necesidad de administrar manualmente el inventario de consumibles.
<b>Contabilidad</b>	
<b>Contabilidad estándar de Xerox® (estándar)</b>	
<b>Seguimiento</b>	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
<b>Contabilidad</b>	Hasta 2497 cuentas de usuarios (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas colectivas (departamento)
<b>Funciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El administrador puede gestionar la función a través de la interfaz de usuario web o del panel de control del dispositivo en las herramientas.</li> <li>• El administrador tiene la capacidad de importar o exportar cuentas de usuario, cuentas de grupo, cuentas generales y límites de usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria.</li> </ul>

# Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Opciones de contabilidad – Contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto</li> <li>Gestión integral y seguimiento y generación de informes según el tamaño de la empresa sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax de servidor</li> <li>Numerosas soluciones disponibles a través del programa Xerox Alliance Partners. Para obtener más información, visite <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS</li> <li>El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros, lo que permite contar con bases de datos de usuarios y cuentas más grandes</li> <li>Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros</li> <li>Hace interfaz con la terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de usuario de contabilidad</li> </ul>	
Consumibles	Descripción	Rendimiento
Cartucho de tóner <sup>7</sup>	Negro	52 000 páginas
Limpiador de banda de transferencia	1 conjunto	160 000 páginas
Segundo rodillo de transferencia de polarización	1 conjunto	200 000 páginas
Cartuchos de grapas	Para acabadora BR, acabadora integrada de oficina, acabadora de oficina y engrapadora auxiliar (1 cartucho por caja)	5000 cada cartucho
	Para realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)	5000 cada cartucho
	Para realizador de folletos de acabadora de oficina (8 cartuchos por caja)	2000 cada cartucho
Recambios de grapas	Para acabadora integrada de oficina, acabadora de oficina, acabadora BR y engrapadora auxiliar (3 recambios por caja)	5000 cada recambio
Xerox® Smart Kit®		
Cartucho del cilindro <sup>9</sup>	1 cartucho	200 000 páginas
Contenedor de tóner desechable sin filtro de succión <sup>10</sup>	1 cartucho (AltaLink® B8145/8155)	121 000 páginas
Contenedor de tóner desechable con filtro de succión <sup>10</sup>	1 cartucho (AltaLink® B8170)	121 000 páginas

<sup>1</sup> Declarado de conformidad con ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Volumen máximo esperado para un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

<sup>3</sup> Disponible después del lanzamiento a través de una actualización de software.

<sup>4</sup> No está disponible en todas las regiones.

<sup>5</sup> Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

<sup>6</sup> Se vende por separado en algunas zonas geográficas.

<sup>7</sup> Promedio de páginas estándar. Declarado de conformidad con ISO/IEC 19752. El rendimiento del tóner puede variar debido a muchos factores, entre otros, la cobertura del área de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del papel, la orientación del papel, el modo de funcionamiento, los tipos de aplicaciones, los volúmenes de impresión mensual y los puntos de ajuste de calidad de imagen.

<sup>8</sup> En evaluación; certificación prevista para Q2 2021.

<sup>9</sup> El rendimiento promedio del cilindro está basado en una extensión de trabajo de 5 páginas de 8,5 x 11 pulg./A4 ABL, con una división de las páginas de 35% color/65% blanco y negro.

<sup>10</sup> El rendimiento del contenedor de tóner desechable variará en función del tipo de imagen, el % de cobertura de área y la extensión de trabajo.

<sup>11</sup> Con disco duro opcional

Devuelva los consumibles de impresión agotados a través del programa de recolección/reúso/reciclado de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite [www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html).

Si desea más información, visítenos en [www.office.xerox.com/index/esar.html](http://www.office.xerox.com/index/esar.html).